



HID Omnikey 5022 CL

Cena brutto	287,28 zł
Cena netto	233,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki (na wyczerpaniu)
Czas wysyłki	od 24 do 48 godzin
Numer katalogowy	S OMN5022
Kod producenta	R50210318-X

Informacja o cenach



Opis produktu

Niewielki gabarytowo czytnik kart bezstykowych HF 13,56 MHz. Opcjonalnie można go wyposażyć w klips podtrzymujący kartę oraz uchwyt montażowy pozwalający na trwałe przymocowanie do podłoża.

Czytnik **Omnikey 5421** zastąpił czytnik **Omnikey 5321**.

SPECYFIKACJA

Interfejs czytnika

Model

Standard interfejsu

Prędkość transmisji

Kabel połączeniowy

Interfejs kart bezstykowych 13,56MHz

Standardy i protokoły

OMNIKEY 5022 CL

USB 2.0 (zgodny z USB 3.0)

12 Mbps (pełna prędkość USB 2.0)

USB typ A (długość 150 cm)

ISO 14443 A z prędkością transmisji do 848 kbps (w zależności od karty), ISO 15693 z prędkością do 26 kbps (w zależności od karty), T=CL, NFC Tag 1-4

HID iClass, Mifare (Classic/Ultra-light/Plus/DesFire)

nie

Karty

Emulacja klawiatury

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu (kontrolka)

Sterowniki i oprogramowanie

Strowniki PC/SC

dioda LED (biała)

Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 i 64 bit)

Windows Server 2003/2008 (32 i 64 bit), 2008R2 (64 bit), 2012

Windows CE 4.2/5/6/7

Linux

Mac OS X

PC/SC - API

Wspierane API

Właściwości fizyczne

Kolor

Akcesoria (opcja)

Gabaryty

Waga

Klasa ochronności

Warunki eksploatacji

Zasilanie

Temperatura (praca)

Temperatura (magazynowanie)

Wilgotność (praca)

Czas bezawaryjnej pracy (MTBF)

Korpus - szary, pokrywa - możliwe w różnych kolorach

uchwyt na kartę, uchwyt montażowy

2.32" x 2.32" x 0.44" (59 mm x 59 mm x 11,4 mm)

około 70g (2.5 oz)

brak danych

poprzez interfejs USB

0° - 70° C (32° - 158° F)

-20° - 80° C (-4° - 176° F)

10 - 95% rH

500.000 godzin

Certyfikaty i zgodność
Certyfikacja
Bezpieczeństwo
Dodatkowe informacje
Gwarancja

USB 2.0
RoHS 2, REACH, WEEE, UL, CE, FCC, KCC, RCM

24 miesiące

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor obudowy:: Niebieska , Szara